



Dal Cin Gildo spa
20863 Concorezzo (MB) - Via I° Maggio, 67 - Italy
tel. +39 039 6049477 - fax +39 039 6886150
www.dalcin.com - info@dalcin.com
rea 499659 - Reg. Imprese MI 00767140155 sede legale: 20149 Milano - Via Monte Rosa, 21
cap. soc. € 2.500.000 int. vers. - c.f./p.iva IT 00767140155

CARB - OFF

2970

Composizione: carbone enologico granulare (minitubes)

Scheda Tecnica

Revisione 25.10

Data 30/06/2025

SPECIFICHE TECNICHE

	TECNICA o METODO ANALITICO(*)	VALORI LIMITE (di legge o interni)	VALORI MEDI (dal Controllo Qualità)
Stato fisico	DC 1.01	pellets a miniTubes	pellets a miniTubes
Colore	DC 1.02	nero	nero
Odore	DC 1.03	neutro	neutro
Umidità	DC 1.06	Max 20%	5 - 15 %
Ceneri	DC 1.07	Max 40%	30 - 36 %
Disperdibilità	DC 1.04	ottima e standardizzata	ottima e standardizzata
Dimensione	informazione tecnica	diam. 2 mm	conforme
Cloruri solubili	volumetrico	Max 0.3%	conforme
Zinco solubile	ICP	Max 25 ppm	conforme
Ferro (solubile)	ICP	Max 200 ppm	conforme
Piombo (solubile)	ICP	Max 2 ppm	conforme
Arsenico (solubile)	ICP	Max 3 ppm	conforme

(*) I metodi sono disponibili su richiesta

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Conformità a norme	Reg. UE 2019/934 - Codex OIV (enologia) - Prodotto ammesso per la produzione di vino biologico (all. V-D Reg. UE 2021/1165)
Limitazioni d'uso	Limite carbone in enologia: 100 g/hl (solo vini bianchi e mosti)
Termine minimo di conservazione	=
Classificazione sicurezza (CLP)	Non Classificato
Classificazione ADR	Non Classificato
OGM	Non contiene OGM; non proviene da OGM
Allergeni	Non Contiene prodotti dell'all. II del Reg. UE 1169/2011
Prodotti di origine animale	assenti
Certificazione Kosher	Disponibile
Altre dichiarazioni	Questo prodotto non contiene nanoparticelle e non è stato sottoposto a radiazioni ionizzanti. Sistema Gestione Qualità Dal Cin Gildo Spa certificato secondo la norma ISO9001:2015 (n. 1713 Certiquality)

CONFEZIONI E IMMAGAZZINAMENTO

Sacchi da 2 kg (cod. 2972)

Sacchi da 10 kg (cod. 2970)

Mantenere il prodotto nella sua confezione integra in luogo fresco, al riparo dall'umidità.