



Dal Cin Gildo spa
20863 Concorezzo (MB) - Via I° Maggio, 67 - Italy
tel. +39 039 6049477 - fax +39 039 6886150
www.dalcin.com - info@dalcin.com
rea 499659 - Reg. Imprese MI 00767140155 sede legale: 20149 Milano - Via Monte Rosa, 21
cap. soc. € 2.500.000 int. vers. - c.f./p.iva IT 00767140155

FOSFACID

4526

Disincrostante a base di acido fosforico, tensioattivato. Liquido.

Scheda Tecnica

Revisione 25.10

Data 30/06/2025

SPECIFICHE TECNICHE

	TECNICA o METODO ANALITICO(*)	VALORI LIMITE (di legge o interni)	VALORI MEDI (dal Controllo Qualità)
Stato fisico	DC 1.01	liquido	liquido
Colore	DC 1.02	chiaro	chiaro
Odore	DC 1.03	caratteristico	caratteristico
Titolo in acido fosforico	informazione tecnica	min 30%	conforme
pH soluzione 1%	DC 1.05	1.5 - 2.5	2.0
Reazione	informazione tecnica	acida	conforme
Tensioattivi	informazione tecnica	non ionici	conforme
Biodegradabilità	informazione tecnica	min 90%	conforme

Compatibilità sui materiali
vedi note

(*) I metodi sono disponibili su richiesta

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Conformità a norme	Prodotto adatto per l'igiene nell'industria alimentare
Limitazioni d'uso	=
Termine minimo di conservazione	=
Classificazione sicurezza (CLP)	Pericolo – pittogramma: GHS05 Indicazioni di pericolo: H314 Consigli di prudenza: P264 – P280 – P304+340 – P310 Classe: 8 - Gruppo di imballaggio: II
Classificazione ADR	
OGM	non attinente
Allergeni	non attinente
Altre dichiarazioni	Sistema Gestione Qualità Dal Cin Gildo Spa certificato secondo la norma ISO9001:2015 (n. 1713 Certiquality)

CONFEZIONI E IMMAGAZZINAMENTO

Tanica da 24 kg (cod. 4526)

Stoccare in luogo asciutto, lontano da preparati basici.

NOTE

Non corrosivo su acciaio inox, materiale plastico, resine epossidiche, vetro, ferro, resine fenoliche, vernici al nitro, alluminio.
Per rame, stagnature e materiali zincati è preferibile testare la compatibilità del formulato prima di operare la detersione.