



Dal Cin Gildo spa
20049 Concorezzo (MB) - Via I° Maggio, 67 - Italy
tel. +39 039 6049477 - fax +39 039 6886150
www.dalcin.com - info@dalcin.com
rea 499659 - Reg. Imprese MI 00767140155 sede legale: Milano - Piazzale P.ssa Clotilde, 8
cap. soc. € 2.500.000 int. vers. - c.f./p.iva IT 00767140155

Art-Up® T3

La miscela esclusiva più utilizzata nella produzione dei tappi sintetici Art-Up®. Messa a punto alla fine degli anni novanta in collaborazione con una multinazionale del settore della plastica e in continua evoluzione grazie alla ricerca e all'impiego di materiali sempre più performanti.

Caratterizzato da una minima permeabilità all'ossigeno, T3 garantisce la perfetta conservazione del vino grazie all'elevata memoria elastica che persiste nel tempo ed al corretto equilibrio tra poliolefine ed elastomeri.

I tappi sintetici T3 sono composti da materiali tali per cui risultano idonei a venire a contatto con alimenti secondo quanto richiesto sia dalla normativa comunitaria (CE) che da quella statunitense (FDA).

Applicazione: vini fermi

Dimensioni e formati bottiglie

T3 B (Ø22 x 38 mm)	T3 A (Ø22 x 42 mm)	T3 BC (Ø23 x 38 mm)	T3 C (Ø24 x 38 mm)
Bordolese Ø 17,50 Bordolese Ø 18,50 Bogognotta Ø 18,50 Renana Ø 17,50	Bordolese Ø 17,50 Bordolese Ø 18,50	Reggiana Emiliana Bordolese 1,5 L Bogognotta Ø 18,50 Renana Ø 17,50	Reggiana Emiliana Bordolese 1,5 L Champagnotta

Colore standard

ecru

Tabella colori



Stampa: generica e personalizzata

Consigli e modalità d'impiego

- Pulire con cura i tasselli compressori da residui di polvere, oli lubrificanti ed altro.
- Controllare la superficie dei tasselli compressori onde evitare rigature del tappo.
- Regolare le ganasce di tappatura con chiusura 16 mm (condizioni ottimali).
- Conservare le bottiglie secondo buona tecnica enologica. Sbalzi di temperatura troppo elevati possono causare inconvenienti.
- Rispettare i livelli di riempimento indicati dalla vetreria (60-90 mm dal raso bocca a 20 °C) e comunque lasciare una camera d'aria (distanza tra il livello di riempimento e la base del tappo) di almeno 20 mm per evitare una parziale ed immediata espulsione.
- È consigliabile l'utilizzo di tappatrici dotate di "sottovuoto".
- Stoccare ed utilizzare i tappi ad una temperatura compresa tra i 10 ed i 30 °C.