

ABSOLUTE FLOW

Bentonite specifica per filtri tangenziali

CARATTERISTICHE

Absolute Flow è una bentonite enologica micronizzata (il 99% delle particelle ha dimensioni < 45 µm), di rapida sedimentazione e priva di frazioni inertie abrasive.

Pur essendo una bentonite polvere, Absolute Flow risulta di semplice e rapidissima preparazione, richiedendo una quantità di acqua esigua per essere reidratata. La sua conformazione mineralogica consente di ottenere una buona deproteinizzazione.

APPLICAZIONI

Le caratteristiche di Absolute Flow la rendono idonea per la chiarifica e la stabilizzazione proteica dei vini in modo particolare dove sia previsto, a valle, l'impiego di sistemi di filtrazione tangenziale, infatti non causa abrasione o usura delle membrane e delle varie componenti dell'impianto.

Absolute Flow, aggiunta nel vino da trattare, lavora rapidamente e precipita formando un deposito compatto facilmente separabile dalla frazione limpida.

DOSI e MODO DI IMPIEGO

20-150 g/hl.

Disperdere in acqua (1:10) lentamente e sotto agitazione, attendere 30'-60', agitare vigorosamente e aggiungere alla massa da trattare.

CONFEZIONI

Sacchi da 15 kg.



Dal Cin Gildo spa

20863 Concorezzo (MB)

Via I Maggio, 67 - Italy

www.dalcin.com - info@dalcin.com