

BENTOFLOTTM

Bentonita específica para la flotación

CARACTERÍSTICAS

Bentoflot es una bentonita en polvo de alta activación, especialmente diseñada para aplicaciones en flotación.

APLICACIONES

Bentoflot se utiliza tanto en flotación continua como discontinua. Su conformación mineral y el tipo de activación permiten:

- rápida dispersión en el mosto;
- rápida formación de los flóculos;
- formación de un sombrero que difícilmente precipite;
- fuerte poder desproteneizante;
- excelente poder limpidante.

La capacidad desproteinizante es fundamental cuando se trabajan los mostos con alta inestabilidad o como en el caso de los vinos Moscato, que no alcanzan un grado alcohólico elevado. En estos casos, el tratamiento con Bentoflot reducirá significativamente las dosis de bentonita que se utilizarán posteriormente en los vinos para lograr la estabilización proteica.

En mostos de uvas botritizadas, la flotación con Bentoflot promueve la inactivación de las enzimas oxidativas y la eliminación efectiva de proteínas inestables (proteínas PR), reduciendo el impacto de los tratamientos posteriores del vino.

DOSIS y MODO DE USO

40-100 g/hl según sea necesario. En el caso de uvas afectadas por *Botrytis*, se utilizan dosis más altas.

Hinchar en agua (1:20) durante al menos 30-60 minutos, luego agitar vigorosamente para formar una suspensión homogénea.

ENVASES

Sacos de 25 kg.



Dal Cin Gildo spa

20863 Concorezzo (MB)

Via I Maggio, 67 - Italy

www.dalcin.com - info@dalcin.com