

## BIOXAN™ DC

Producto sanitizante a base de ácido peracético

### APLICACIONES

**Bioxan DC** es un potente antiséptico a largo plazo: actúa sobre las bacterias gram (+) y gram (-) (*Lactobacillus*, *Pediococcus*, *Streptococcus*), además sobre diversos tipos de levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*, *Candida mycoderma*, etc.). Dado el enorme poder bacteriostático y bactericida, **Bioxan DC** puede ser empleado a temperatura ambiente o en solución acuosa mínimamente tibia (no más de 40°C). En bodegas y en cervceras puede ser empleado en el tratamiento de recipientes de fermentación y estocaje, de líneas automáticas de embotellado, taponadores, sistemas de microfiltración, placas de filtración o precapa. El producto no es excesivamente espumoso en condiciones normales de uso, no mancha, no deja olores extraños y en tiempo breve, se degrada completamente eliminando cualquier posibilidad de residuos cáusticos.

**Bioxan DC** puede ser utilizado sin riesgo de corrosión en acero inox, polietileno, PTFE, cristal y cualquier otro derivado.

No emplear en goma, bronce, zinc o madera.

### DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**Bioxan DC**, se aplica diluido en agua a 0,5% de media (0,2-1%), mejor si se deja en contacto por un tiempo de 10/20 minutos con la superficie a sanear: en el caso en que se utilice en una solución de agua tibia (no superior a 40°C), estos tiempos se reducen a 5 minutos de contacto.

Enjuagar abundantemente al final del tratamiento, si es posible con agua estéril.

### ADVERTENCIAS

El producto en estado puro es un oxidante muy potente, de esta forma puede provocar ulceraciones. Evitar por esta razón, el contacto directo con la piel y los ojos. Mantenerlo alejado de las fuentes de calor y cuerpos incandescentes. Seguir atentamente las indicaciones y las advertencias especificadas en la etiqueta. Se recomienda usar sólo para fines higiénicos.

### ENVASES

Garrafas de 10 kg.