

Ridurre l'SO₂

VINI ROSSI

1 RACCOLTA UVA



controllo O₂ e microflora indigena

Si raccomanda:

UVA SANA

TRASPORTO RAPIDO ALLA CANTINA



PULIZIA CASSETTE E/O RIMORCHI

Skiunò San o VKS

Infinity Blu 20-30 g/hl



SE UVA NON PERFETTA

Redox Arom 15 g/hl

2 AMMOSTAMENTO



controllo O₂ e microflora indigena

Si raccomanda:

RAPIDITA' OPERAZIONI



PULIZIA ATTREZZATURA

Skiunò San o Sgrommatore+VKS

Tannex 15 g/hl



SO₂ 20 mg/l

3 INOCULO



dominanza ceppo inoculato

Si raccomanda:

TEMPESTIVITA'



PULIZIA ATTREZZATURA

Skiunò San o Sgrommatore+VKS

SINERGIA CON FML

Lalvin QD145 o Lalvin R2 o Fervens MS-08 30 g/hl

co-inoculo con
PN4 o V22

PROTEZIONE ANTIOSSIDANTE

Lisem Glu 40 g/hl

NUTRIZIONE AZOTATA

Prepara 15 g/hl, **wynTube Full** 30 g/hl, **Poliattivante F** in caso di carenza

4 FERMENTAZIONE ALCOLICA



decorso regolare

Si raccomanda:

CONTROLLO TEMPERATURA

CONTROLLO CINETICA

NUTRIZIONE AZOTATA

Vitalyeast 20 g/hl, **Lisem DC** 30 g/hl

STABILIZZAZIONE COLORE

Tannirouge 8 g/hl o **Top Tan CR** 5 g/hl

SVINATURA

Infinity Blu 10 g/hl

5 FINE FERMENTAZIONE ALCOLICA



controllo microbiologico, protezione antiox

Si raccomanda:

VERIFICA FML

Travaso per controllo microbiologico

6 FINE F. MALOLATTICA

 controllo microbiologico, protezione antiox

Si raccomanda:

STAZIONAMENTO SU FECCIA FINE PER 1 SETTIMANA

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

Infinity Blu 6-10 g/hl



Travaso

7 CHIARIFICA

 rimozione torbido, stabilità proteica

Si raccomanda:

PROTEZIONE DALL'O₂

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgromm.+VKS

Mosaico Round 15 g/hl

Tannex 3 g/hl



Travaso

8 AFFINAMENTO

 controllo microbiologico, protezione antiox

Si raccomanda:

CONTROLLI ANALITICI

DEGUSTAZIONE

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgromm.+VKS

SO₂ 30 mg/l

Harmony Full 30 g/hl, Top Tan CR 2-5 g/hl

9 CHIARIFICA

 rimozione torbido, stabilità proteica

Si raccomanda:

PROTEZIONE DALL'O₂

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgromm.+VKS

Mosaico Round 15 g/hl

Tannex 3 g/hl



Travaso

10 STABILIZZAZIONE

 protezione antiox

Si raccomanda:

PULIZIA ATTREZZATURA



Skiunò San o Sgrommatore+VKS

IN ALTERNATIVA, IMPIEGANDO MENO FREDDO

Karmelosa L + Gommarabica
Super40 Special

 **A** Freddo + Cristallgen 30 g/hl

 **B**

11 FILTRAZIONE

 protezione antiox

Tannex 1 g/hl

12 PRE IMBOTTIGLIAMENTO

 protezione antiox

Infinity Fruity Red 2 g/hl

SO₂ q.b.



DAL CIN GILDO s.p.a.
20863 Concorezzo (MB)
Via I Maggio, 67 - Italy
Tel. +39 039 6049477- Fax +39 039 6886150
dalcin.com - enolia@dalcin.com