

FILTEX 7

Coadiuvante di filtrazione per alluvionaggio

CARATTERISTICHE

Filtex 7 è stato formulato per poter essere impiegato in alluvionaggio sostituendo efficacemente le farine fossili nella formazione del pannello. Rispetto alle farine fossili Filtex 7 non è classificato come pericoloso secondo la normativa vigente, può quindi essere impiegato in piena sicurezza per l'operatore.

APPLICAZIONI

Filtex 7 si impiega nella filtrazione di rifinitura e, grazie alla scelta delle materie prime e al tipo di lavorazione a cui è sottoposto, forma un pannello ben omogeneo e di porosità costante che può essere sfruttato in tutto il suo spessore per un'ottimale filtrazione di profondità.

Per i migliori risultati Filtex 7 si impiega preferibilmente in abbinamento a prepannelli di ottima qualità: Rhocell, Fitofloc, Fitomix.

DOSI

20-100 g/hl a seconda delle caratteristiche intasanti del mosto o del vino.

Disperdere Filtex 7 nel mezzo da filtrare e procedere alla normale lavorazione.

CONFEZIONI

Sacchi da 20 kg.



DAL CIN GILDO s.p.a.
20863 Concorezzo (MB)
Via I Maggio, 67 - Italy
Tel. +39 039 6049477 - Fax +39 039 6886150
dalcin.com - enolia@dalcin.com